



Sonido bajo  
Amplio rango  
frecuencial 14



Amplio rango  
frecuencial 14



Calefacción  
+43°C



Refrigeración  
-43°C



Alta salud



Tecnología smart



Admisión  
remota



CUADRO DE GAMA

Unidades interiores	2.0 kW - 7 kBTU/h	2.5 kW - 9 kBTU/h	3.5 kW - 12 kBTU/h	4.2 kW - 15 kBTU/h
<b>Flexis Plus</b>				
<b>NOVEDAD</b>	AS252SF1FA	AS352SF1FA	AS352SF1FA	AS352SF1FA
<b>Nebula Green</b>				
<b>NOVEDAD</b>	AS252SF2FA-CL	AS252SF2FA-CL	AS252SF2FA-CL	AS252SF2FA-CL
<b>Geos Plus Green</b>				
	AS25TADHRA	AS25TADHRA	AS25TADHRA	AS25TADHRA

Unidades exteriores

4.0 kW - 14 kBTU/h	5.0 kW - 18 kBTU/h
2U40S2SF1FA	2U50S2SF1FA
<b>1:2</b>	<b>1:2</b>

Tarifa unidad exterior  
2U40S2SF1FA 706 €  
2U50S2SF1FA 850 €

Consulta tabla de combinaciones en página 32.

Consulta diagrama de conexión eléctrico en página 35.

Gama Doméstica R32



COMBINACIONES Y RENDIMIENTO

2U40S2SC1FA



COMB.	Combinaciones			Suma potencia máxima (kW)			Potencia consumida (kW)			Intensidad absorbida (A) @ 230V			SEER (W/W) Capacidad Nominal	CLASE ENERGÉTICA					
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.							
1:2	25	25	—	1.05	1.95	—	1.10	3.60	4.70	0.30	0.97	1.54	1.3	4.5	7.0	4.02	A	6.20	A++
	25	35	—	1.80	2.20	—	1.10	4.00	4.80	0.30	1.00	1.60	1.3	4.5	7.2	4.00	A	6.70	A++



COMB.	Combinaciones			Suma potencia máxima (kW)			Potencia consumida (kW)			Intensidad absorbida (A) @ 230V			SEER (W/W) Capacidad Nominal	CLASE ENERGÉTICA					
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.							
1:2	25	25	—	2.20	2.20	—	1.80	4.40	5.00	0.38	1.09	1.88	1.7	5.0	8.6	4.03	A	4.00	A+
	25	35	—	2.00	2.40	—	1.80	4.40	5.20	0.38	1.07	1.95	1.7	4.8	8.7	4.10	A	4.00	A+

2U50S2SF1FA



COMB.	Combinaciones			Suma potencia máxima (kW)			Potencia consumida (kW)			Intensidad absorbida (A) @ 230V			SEER (W/W) Capacidad Nominal	CLASE ENERGÉTICA					
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.							
1:2	25	25	—	2.50	2.50	—	1.30	5.00	5.80	0.35	1.41	2.33	1.6	6.3	10.6	3.55	A	6.50	A++
	25	35	—	2.05	2.95	—	1.50	5.00	5.90	0.35	1.48	2.35	1.6	6.2	10.5	3.62	A	6.50	A++
	35	35	—	2.50	2.50	—	1.30	5.00	6.00	0.35	1.41	2.40	1.6	6.3	10.7	3.55	A	6.50	A++



COMB.	Combinaciones			Suma potencia máxima (kW)			Potencia consumida (kW)			Intensidad absorbida (A) @ 230V			SEER (W/W) Capacidad Nominal	CLASE ENERGÉTICA					
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.							
1:2	25	25	—	2.85	2.85	—	1.60	5.70	6.40	0.52	1.57	2.37	2.3	7.0	10.9	3.63	A	4.00	A+
	25	35	—	2.35	3.35	—	1.70	5.70	6.50	0.53	1.57	2.40	2.4	7.0	10.6	3.63	A	4.00	A+
	35	35	—	2.85	2.85	—	1.80	5.70	6.60	0.55	1.56	2.45	2.5	6.9	10.9	3.65	A	4.00	A+